品質証明(SDS)

1．化学物質等及び会社情報

会社名　株式会社 創建
住所　東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル17F
担当部門　開発部
電話番号　03-5992-9231
FAX番号　03-5992-6423
緊急連絡先　03-5992-9231

作成　2006年6月16日
改訂　2015年8月1日
奨励用途及び使用上の制限　：接着剤

MaterialsID 157

製品名：コ ー ク ボ ン ド

※シックハウス対策について
上記の製品はＦ☆☆☆☆です。（「１６．その他の情報」参照）

2. 危険有害性の要約

ＧＨＳ分類

健康に対する有害性　：皮膚腐食性／刺激性　区分３
生殖細胞変異原性　区分２
発がん性　区分２
特定標的臓器毒性（反復暴露）　区分２（皮膚）

環境に対する有害性　：水生環境急性有害性　区分外
水生環境慢性有害性　区分外
上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

ＧＨＳラベル要素
シンボル

注意喚起語　：警告
危険有害性情報　：H351　発がんのおそれの疑い
H373　長期又は反復ばく露による皮膚の障害のおそれ
H316　軽度の皮膚刺激
H341　遺伝性疾患のおそれの疑い

注意書き
安全対策　：ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。（P260）
使用前に取扱説明書を入手すること。（P201）
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。（P202）
指定された個人用保護具を使用すること。（P281）

救急措置　：気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。（P314）
ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当て、診断を受けること。（P308＋P313）
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。（P332+P313）

保管　：施錠して保管すること。（P405）

廃棄　：内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。（P501）

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別　：混合物
一般名　：アクリル樹脂系エマルション接着剤・シーリング材

成　分	濃度又は濃度範囲	化学特性	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
アクリル樹脂等	20%～30%				
充填材等	60%～70%				
水	1%～10%				
酸化チタン	5%未満	TiO_2	(1)-558		13463-67-7
鉱油	5%未満				64742-55-8

分類に寄与する不純物及び安定化添加物　：情報なし
労働安全衛生法　：名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）
鉱油（政令番号：168）（5%未満）
酸化チタン（Ⅳ）（政令番号：191）（5%未満）

4. 応急措置

吸入した場合　：吸入して、かゆみ等の異常が生じた場合は速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静・保温に努め速やかに医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合　：付着物を拭き取り、中性石鹸を使ってよく洗い落とす。外観に変化が見られたり、かゆみ、炎症等の症状が出た時は医師の診断を受ける。（汚染された衣服や靴は脱ぐ）
目に入った場合　：直ちに清浄な水で15分間以上洗眼し、痛みが残る場合は眼科医の診断を受ける。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。
飲み込んだ場合　：無理に吐かせないで、直ちに医師の診断を受ける。水で口の中を洗浄してもよい。被災者に意識が無い場合は口から何も与えてはならない。

5. 火災時の措置

消火剤　：粉末、炭酸ガス、泡。
特有の消火方法　：このもの自体に可燃性はないが、水分が蒸発した後の乾燥物は可燃性がある。燃焼の際は火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。消火作業は風上から行い、必要に応じて保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置　：作業の際は必ず保護具を着用する。
環境に対する注意事項　：回収物およびウエスは、廃棄上の注意に基づき廃棄する。
回収・中和　：少量の場合は、紙や布で拭き取る。
大量の場合は、火花の出ないシャベル等で密閉できる容器にすくい取る。（ウエス・砂等に吸収させ蓋付き容器に回収する）。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い　：水による希釈や品種の異なる接着剤との併用及び混合はしない。
取り扱い場所及び作業箇所は換気を行ない、施工後も接着剤が硬化するまで、通常の換気（日常生活の程度、朝夕1～2時間）を行なう。
使用時は目・皮膚等への接触を避けるため適切な保護具（手袋・長靴・防塵マスク等）を着用する。
一度開封した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。使い残した場合は密封して保管する。
作業中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を中止し必要に応じて医師の診察を受ける。身体や衣服に付いた時は、速やかに石鹸水等で洗い落とす。
使用箇所及び貼り付け材料は、容器の表示を確認し使用する。
保管　：直射日光を避け、容器を密閉して5℃～35℃の環境で子供の手の届かない屋内に場所を定めて保管する。誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は食品と区別する。
技術的対策　：取扱い後・休憩前は手洗い、うがい、洗顔等を行う。

現場施工用接着剤です。食品への混入を避ける為、食品容器、給餌器等には使用できません。
使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託する。
河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させない。
使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	ACGIH
アクリル樹脂等	未設定		
充填材等	未設定		
水	未設定		
酸化チタン(Ⅳ)	未設定	1mg/m3(inhalated dusts) 4mg/m3(total dusts) (産衛学会)	TWA 10mg/m3,(ACGIH)
水素処理軽パラフィン油	未設定		

設備対策 : 局所排気装置又は、自然換気等の換気を行う。

保護具

呼吸器の保護具 : 着用が望ましい。
手の保護具 : 着用が望ましい。
眼の保護具 : 着用が望ましい。
皮膚及び身体の保護具 : 着用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状 : ペースト状
色 : 各色
臭い : エマルション臭
pH : 8

融点／凝固点 : 水として0℃
沸点、初留点及び沸騰範囲 : 水として100℃
引火点 : 引火せず
自然発火温度 : 情報なし
比重(密度) : 1.42～1.62(g/cm3)
溶解性 : 水により希釈可能。
オクタノール／水分配係数 : 情報なし
粘度 : 55,000～155,000 mPa・S
その他 : 揮発性:含まれる水分が揮発する。

10. 安定性及び反応性

安定性 : 法規制に従った保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
危険有害反応可能性 : 現在のところ知見なし。
避けるべき条件 : 現在のところ知見なし。
危険有害な分解生成物 : 現在のところ知見なし。

11. 有害性情報

急性毒性

経口 : 現在のところ知見なし。
経皮 : 現在のところ知見なし。
吸入 : 現在のところ知見なし。

皮膚腐食性／刺激性 : 腐食性なし。
皮膚に付着したままにしておくと炎症を起こす場合がある。
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 : 目に刺激性あり。
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 現在のところ知見なし。
生殖細胞変異原性 : 現在のところ知見なし。
発がん性 : 現在のところ知見なし。
生殖毒性 : 現在のところ知見なし。

有害性その他 : 慢性毒性…現在のところ知見なし。
催奇形性…現在のところ知見なし。

酸化チタン(Ⅳ)として
急性毒性:経口 : ラットLD50>10000mg/kg(IUCLID(2000))の記載より区分外とした。
急性毒性:経皮 : ウサギapprox.LD>10000mg/kg(IUCLID(2000))の記載より区分外とした。
急性毒性:吸入(気体) : GHS定義による固体
急性毒性:吸入(蒸気) : データがなく分類できない。
急性毒性:吸入(粉塵) : ラットLC>6.82mg/L/4h(IUCLID(2000))の記載より区分外とした。
急性毒性:吸入(ミスト) : ラットLC>6.82mg/L/4h(IUCLID(2000))の記載より区分外とした。
皮膚腐食性/刺激性 : ウサギの試験でslightly irritating, 及びnot irritating(IUCLID(2000)) の記載より区分外とした。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 : ウサギの試験でmild(IUCLID(2000))との記載より区分2Bとした。
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 呼吸器感作性…データがなく分類できない。
皮膚感作性…ヒト、パッチテストで陰性(IUCLID(2000))の記載より区分外とした。
生殖細胞変異原性 : マウス小核試験で陰性、及びマウス染色体異常試験で陰性(NTPDB(2005))の記載より区分外とした。
発がん性 : IARCでクループ3、ACGIHでA4に分類されていることより区分外とした。
生殖毒性 : データがなく分類できない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露) : ヒュウムは気道を刺激する(HSDB(2005))の記載より区分3(気道刺激性)に分類した。
吸引性呼吸器有害性 : データがなく分類できない。

水素処理軽パラフィン油として
急性毒性:経口 : データなし。
急性毒性:経皮 : データなし。
急性毒性:吸入(気体) : GHS定義における液体
急性毒性:吸入(蒸気) : データなし。
急性毒性:吸入(粉塵) : GHS定義における液体
急性毒性:吸入(ミスト) : ラットLC50値3.9mg/L(RTECS(2000))とのデータはあるが、データ不足のため分類できない。なお平均分子量360、沸点150～300℃からミスト推定とされる。
皮膚腐食性/刺激性 : データなし。
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 : データなし。
呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 呼吸器感作性:データなし。皮膚感作性:データなし。
生殖細胞変異原性 : データなし。
発がん性 : IARCが高精製のミネラルオイルをグループ3、無精製、中程度の精製ミネラルオイルをグループ1としており(IARC 33 (1987))、精製度によって区分が異なる。本物質の精製度が不明であることから分類できないとした。
生殖毒性 : データなし。
特定標的臓器毒性(単回暴露) : ラットの吸入試験における行動異常・振戦(中枢神経)や呼吸困難(呼吸器)などの毒性記述(RTECS(2000))があるが、データ不足で分類できない。
特定標的臓器毒性(反復暴露) : データなし。
吸引性呼吸器有害性 : 炭化水素であり、40℃での動粘性率は17.0mm2/s(CONCAWE(1997))であることから区分1とした。

12. 環境影響情報

環境に対する有害性
水生環境急性有害性 : 現在のところ知見なし。
水生環境慢性有害性 : 現在のところ知見なし。
生態毒性 : 現在のところ知見なし。
環境影響その他 : 魚毒性:河川等に流出した場合はエマルション粒子の付着により呼吸困難を起こし、魚類が死亡する場合がある。

水素処理軽パラフィン油として
環境に対する有害性
水生環境急性有害性 : データなし。
水生環境慢性有害性 : データなし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	：	産業廃棄物〔廃油と廃プラスチック類の混合物〕として廃棄物の処理及び清掃に関する法律並びに都道府県条例等に基づく許可を受けた専門業者に委託する。使用済み容器、ウエス等も同様である。

14. 輸送上の注意

国際規制		
海上規制情報	：	該当しない
UN No.	：	該当しない
Marine Pollutant	：	Not applicable
航空規制情報	：	該当しない
UN No.	：	該当しない
国内規制		
陸上規制情報	：	該当しない
海上規制情報	：	該当しない
国連番号	：	該当しない
海洋汚染物質	：	非該当
航空規制情報	：	該当しない
国連番号	：	該当しない
特別安全対策	：	容器に漏れのないことを確かめ、転倒・落下・損傷のないように取扱い、荷崩れの防止を確実に行う。

15. 適用法令

労働安全衛生法	：	名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）
外国為替及び外国貿易法	：	輸出貿易管理令別表第1の16の項（2）
参考データ（日本産業衛生学会許容濃度）	：	許容濃度勧告物質
じん肺法	：	法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）	：	産業廃棄物（法第2条第4項）

16. その他の情報

ホルムアルデヒド基準（日本シーリング材工業会）	：	JSIA816003 F☆☆☆☆
建材からのVOC放散速度基準（日本接着剤工業会）		4VOC基準適合 JAIA－401703

※本製品（コークボンド）にはアスベスト、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤は含んでおりません。

連絡先	情報なし
参考文献	独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）「GHS分類結果データベース」 日本ケミカルデータベース株式会社 法規制データベース「ezCRIC」 日本ケミカルデータベース株式会社 「ケミカルデータベース」 製品安全データシート指針（日本化学工業協会） 化学物質等の危険有害性等表示制度（労働基準調査会） 化学物質安全性情報の提供について（食品薬品安全センター） 15911の化学商品 化学工業日報社（2011） 化学品法令集 化学工業日報社（1991）
その他	危険有害性の評価は必ずしも充分ではないので取扱いには注意して下さい。 記載内容は、現時点で入手できる試料・情報及び試験に基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂される事があります。 全ての化学製品は、未知の有害性があり得るため、取扱いには充分注意する必要があります。又、記載内容は安全性に関する情報提供であって、製品の保証書ではありません。 注意事項は、通常の取扱いを対象としたもので、特別な取扱いをする場合は用途・使用方法に適した安全対策を実施の上、ご使用下さい。